

# Om te onthouden

## Regels voor het gebruik van hijsbanden




### 1. Vóór het gebruik

- Ken de gebruiksaanwijzing en gebruiksvoorwaarden.
- Lees het label.
- Visuele controle hijsband: bij twijfel niet gebruiken.
- Afkeurcriteria in gebruiksaanwijzing zijn bepalend:
  - geen verkleuring, verontreiniging, weer, gaten of losse stiksels;
  - geen beschadiging of slijtage;
  - geen insnijdingen of beschadigingen van de buitenhoes.
- Vernietig afgekeurde hijsbanden.
- Reparaties alleen laten uitvoeren door een deskundige.

### 2. Bij het aanslaan (1)

- Bereken het maximale gewicht afhankelijk van wijze van aanslaan.
- WLL nooit overschrijden en:
  - bij rijgen of als strop gewicht maximaal 80% van de WLL;
  - zorg dat de buitenhoek nooit > 60° is!



### 3. Bij het aanslaan (2)

- Vermijd abrupte bewegingen tijdens het transport;
- Verplaats of houd de last nooit boven personen;
- Gebruik geen hijsbanden in de nabijheid van laswerkzaamheden.
- Voorkom blootstelling aan overmatig schuren;
  - trek hijsband niet met geweld onder een niet vrijliggende last vandaan.
- Beschadigd de hijsband niet aan scherpe voorwerpen / randen;
  - gebruik bij randen met randradius < hijsbanddikte altijd hoekbeschermers.
- Laat de hijsband niet in contact komen met bijtende stoffen.

### 4. Bij het hijsen en transporteren

- Verleng of verkort de hijsband niet door knopen.
- Zorg dat de hijsband aanligt en over de volle breedte draagt.
- Gebruik geen natte of bevroren hijsbanden.
- Zorg dat de hijslusen niet op openbuigen worden belast (spreidhoek maximaal 20°);
  - let bij het rijgen van de hijsband op dat de binnenhoek van de geregen band de niet wordt overschreden (maximaal 120°).

### 5. Opslag en onderhoud

- Vorstvrije, schone, droge en goed geventileerde ruimte.
- Afgeschermd van warmtebronnen, extreme temperaturen, regen en langdurig zonlicht (UVstraling).
- Natte hijsbanden alleen aan de lucht drogen.
- Bij reiniging geen chemicaliën gebruiken.
- Inspectie tenminste 1x per jaar door deskundige.
- Administratie bijhouden van inspectie.
- Certificaat van de hijsband is ter plekke aanwezig.

### 6. Hergebruik

- Gebruiksfactor (SF) van 7:1.
- Eisen als voor het eerste gebruik.
- Gevaarlijke situaties wanneer kwaliteit en voorafgaand gebruik niet bekend is.
- Beschadigingen buitenhoes bij ronde hijsbanden.
- Levensduur is afhankelijk van gebruik en opslagomstandigheden.